

NEC MultiSync® LCD3210



- 32-tums LCD-storbidsskärm för offentliga miljöer med S-IPS TFT-skärm
- Fast upplösning 1366 x 768
- 16:9 aspektförhållande
- TileMatrix-funktion för bildskärmsväggar (upp till 5 x 5) med integrerade tiling-funktioner
- Lägre TCO (total kostnad) genom låg energiförbrukning och energisparande funktioner
- Intelligent funktioner för självdiagnos
- Kompatibel med NaViSet® och NaViSet® Administrator
- Videoavkänning för inställning av signalprioritet
- Tidur för avstängning
- AutoBright teknik
- Tidursfunktion
- Färgvarianter: svart frontram, svart bakkåpa / silver frontram, svart bakkåpa



NEC MultiSync® LCD3210

Bildskärmsteknik	S-IPS TFT
Aktiv skärmyta (br x h) [mm]	700,7 x 395,5
Skärmstorlek [tum/cm]	31,5/80
Pixelpitch [mm x mm]	0,511 x 0,511
Betraktningvinkel	178° vågrätt/178° lodrätt (typ. vid kontrast 10:1)
ScreenAspectRatio	16:9
kontrast (typ.)	600:1
Ljusstyrka (typ.) [cd/m ²]	500
Responstid (typ.) [ms]	18 (8 vit/svart; 10 svart/vit)
Färger [milj.]	16,77
Horisontalfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog och digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	58,0 - 85,0
Optimal upplösning	1360 x 768 vid 60 Hz
Fast upplösning	1366 x 768 vid 60 Hz
Andra upplösningar	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Videoingång	Analog: 1 x Dsub 15; 5 x BNC, Component, Composite (via BNC och Cinch (RCA)); 1 x S-Video; Digital: 1 x DVI-D
Videoutgång	Analog: 1 x Dsub 15, Composite (via BNC)
Ljudingång	2 x Chinch; 1 x 3,5 mm
Ljudutgång	1 x Chinch
Plug & Play	DDC2B/2Bi
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; C-tick; FCC klass B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; VCCI (klass II); RoHS
Effektbehov i aktivt läge [W]	110 (typ.)
Energianvändning	VESA DPMS
Strömförsörjning	100-120 V/220-240 V; 1,4 A/0,6 A; Integrerad strömförsörjning
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	+5 till +40
Luftfuktighet (drift) [%]	20 till 80
Gränssnitt för VESA-fäste	600 x 200 (FDMI); 16 hål / 100 mm avstånd
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	Med stativ: 789 x 510,3 x 200; Utan stativ: 789 x 479 x 140
Bezel-bredd [mm]	45,2 vänster/höger; 43,0 uppfifrån/ned
Vikt [kg]	Med stativ: 16,4; Utan stativ: 15,2
Speciella funktioner	AutoBright (signalingång); Bild-i-bild-funktion; Bild-över-bild-funktion; CableComp; Färgtemperaturläge; Förberedd för pekskärm; Kompatibel med NaViSet® och NaViSet® Administrator; Power-On Delay; Rapid Response-teknik; Semesteromkopplare; Självd diagnos; Skärpa/suddighet; sRGB-stöd; Temperaturgivare; Tidur för avstängning; Tidursfunktion (med RTC); TileMatrix (4 x 4); Videoavkänning
Förberedd för video (ingen tuner)	NTSC; PAL, SECAM
Videolägen	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 och 60 Hz); 2 x 1080i (50 och 60 Hz)
Ljudfunktioner	Högtalare (tillval) (2 x 7 W)
Fjärrkontroll	RS-232C (9-pinnars D-Sub) ingång; Dsub 15 och DVI-D (DDC/CI); IR-fjärrkontroll
Färgversioner	Bezel med silverfärgad framsida, hölje med svart baksida; Bezel med svart framsida, hölje med svart baksida
Innehåll i leverans	Skärm; Skärm, stativ; Nätkabel; Signalkabel VGA-VGA; IR-fjärrkontroll; CD-manual
Garanti	3 års garanti inbegripet bakbelysning



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/2007